



寸法公差 ± 1 %

\* 寸法は650幅と900幅を併記しています。

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。

商品コード	1801003	
定 格		
材 質	本 体	ステンレス
	側面部	強化ガラス
	照合部	樹脂
	フラップ	アクリル
彩 色	本 体	シルバー
	照合部	ブラック
重 量	約220kg 3 / 約221kg 4 / 約223kg 5	
入力電源	AC100V ± 10%	
消費電力	1通路あたり待機時：約40W、最大時：約75W	
保護等級	IPX4	
設置環境温度	-20 ~ 65	
設置環境湿度	95%以下(結露なきこと)	
通行方向	単方向 / 双方向	
処理能力	30 ~ 60人 / 分	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上		
入室側開扉入力	無電圧 a 接点 ワンショット	各通路 2点
退室側開扉入力	無電圧 a 接点 ワンショット	各通路 2点
火報入力	無電圧 a 接点 連続	各通路 1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下		
外部出力 1	無電圧 c 接点 連続 条件から選択	各通路 1点 6
外部出力 2	無電圧 c 接点 連続 条件から選択	各通路 1点 6
1 650幅の場合です。 2 900幅の場合です。 3 650・650幅の場合です。 4 650・900幅の場合です。 5 900・900幅の場合です。 6 1点に対して複数の外部出力条件の設定が可能です。		

特記事項

図面履歴	型 式		
- GOB001-02-24Y26	FG - 02		
01 -	製品名		
02 -	フラッパーゲート2通路3筐体		
03 -	縮尺(A3)承認	検図	作図
04 -	1:20	太田	齊藤 宮村
05 -	図面番号	GOB001-02-24Y26	日付 2024年11月26日
06 -	出入管理システム <b>株式会社 アート</b>		