



商品コード	0102643		
定 格			
筐 体	S20-68C (日東工業 (株) 製)		
材 質	SPCC t1.6		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	銘 板	マンセル N-1.0 近似色 (文字部)	
重 量	約60kg		
入力電源	AC100V ±10%		
消費電力	140W (typ:82W)		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上) メイク時一回解錠	※1	1点
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠		
読取禁止入力	メイク時読取禁止		
個別ループ入力	メイク時ループ正常		
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠		
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
解錠出力	解錠時メイク	※2	1点
開扉出力	開扉時メイク		
警報出力	警報時に出力		
自動扉出力	解錠時メイク		
警備出力	警備セット時に出力		
発報出力	発報時に出力		
一斉解錠出力	一斉解錠時メイク		1点
代表警報出力	警報時に出力		1点
履歴データ保存可能件数は10,000件となります。			
通信方式はLAN (Ethernet) を用います。			
個別ループ入力対応時のセンサ電源は、別途ご用意ください。			
※1. 点数は16点で、それぞれ回線番号、種類を設定します。			
※2. 点数は24点で、それぞれ回線番号、種類を設定します。 (24点中8点は、ラッチングリレー出力となります)			
図面履歴	GOA025-01-23 X 23		
型 式	XFC-08		
製品名	アクセスコントローラー		
縮尺 (A3)	承認	検図	作図
1:9	阪上	阪上	片山
図面番号	GOA025-01-23 X 23	日付	2018年11月08日
 出入管理システム アート 株式会社			

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。