



商品コード	0102673
定 格	
彩 色	黒 色
重 量	約700g
入力電源	PoE HUBより供給
消費電力	最大36W
保護等級	IP65
使用環境温度	-30 ~ 60 結露なきこと
設置場所	屋内外 直射日光を避けること
顔検知距離	0.5 ~ 2m
顔認証時間	0.2秒未満/人
顔認証精度	99%以上 画像品質が十分な場合
表示部	8インチタッチパネル液晶
カメラ画素数	2MP
カメラ	2点
赤外線	2点
画角	水平画角:88° / 垂直画角:44° / 対角画角:108°
ディスプレイ	8インチタッチパネル液晶
顔データ登録可能件数は100,000件となります。	
通信方式はLANです。	

特記事項

- ・角度調整金具と8インチ顔認証端末を取り付けた状態の外形図です。
- ・角度調整可能な範囲は、「上下15°、左右45°」です。
- ・上下左右を同時に調整する場合は上記の限りではありません。
- ・角度調整金具を使用して設置する場合、IP等級は適応されません。
- ・記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

図面履歴		型 式	XFR-01		
01	-	製品名	8インチ顔認証端末 + 角度調整金具		
02	-	縮尺(A3)承認	1:3	検図	太田 齊藤 岡
03	-	作図	岡		
04	-	図面番号	G0A046-02-24514	日付	2024年05月14日
05	-				
06	-				